



PORR Bau GmbH . BB&C Bereich Bitumen&Chemie
7.Haidequerstraße 1, 1110 Wien

Stand Jänner 2020

AQUABIT GEWINDEBITUMEN

Beschreibung: Gebrauchsfertiger, umweltfreundlicher, lösemittelfreier Grund- und Schutzanstrich auf Bitumenbasis.

Anwendung: Schutzanstrich für Metallteile und auf metallischen Untergründen.
Grundanstrich auf Asphalt- und Betonflächen.

Verarbeitung: Pinsel, Bürste oder geeignetes Spritzgerät. Metallteile sind zu entfetten. Reinigung der Verarbeitungsgeräte unmittelbar nach Beendigung der Beschichtungsarbeiten mit Wasser möglich.

Verbrauch: 0,15 kg/m² für metallische Untergründe.
0,30 - 0,70 kg/m² pro Anstrich je nach Oberflächenrauigkeit.

Trocknungsverhalten: AQUABIT GEWINDEBITUMEN ist eine wässrige, umweltfreundliche Dispersion ohne Lösungsmittel. Deshalb ist der Anstrich vor dem endgültigen Abbinden Wasserempfindlich und kann durch Regen abgewaschen werden. Nach dem Abbinden - entsprechend der Witterung und Saugfähigkeit des Untergrundes nach ca. 2 bis 12 Stunden - ist der Anstrichfilm wasserfest.

Eigenschaften: AQUABIT GEWINDEBITUMEN entwickelt keine gesundheitsschädigenden Dämpfe, kann also auch in geschlossenen Räumen problemlos angewendet werden.
AQUABIT GEWINDEBITUMEN ist frostempfindlich und darf nicht bei Frostgefahr oder auf gefrorenem Untergrund verarbeitet werden.

Achtung! Frostzerstörte Ware ist nicht mehr verwendbar!

Lagerung: Ein Jahr im verschlossenen Originalgebinde frostfrei lagerbar.
Geöffnete Gebinde gut verschließen und alsbald weiterverarbeiten.

Kenndaten: Lösemittelfreie, nicht brennbare ca. 50%ige Dispersion von Bitumen in Wasser.
Spezifisches Gewicht: ca. 1,0. Technische Änderungen vorbehalten.

Lieferform: Plastikeimer zu 25 kg.

Transport: Unterliegt nicht den Bestimmungen des ADR/GGST.

Hersteller: PORR Bau GmbH BB&C Bereich Bitumen&Chemie 1110 Wien, 7. Haidequerstraße 1

Herstellung und Eigenüberwachung sind durch EN ISO 9001 zertifiziert

Das zu diesem Produkt gehörende Sicherheitsdatenblatt ist unbedingt zu beachten!