



## AQUABIT KSM

### LÖSEMITTELFREIE ABDICHTUNGS- UND KLEBEMASSE AUF BASIS VON STRASSENBAUBITUMEN NAHTFLANKENBESCHICHTUNG GEMÄSS RVS-ARBEITSPAPIER NR. 5

- Beschreibung:** Gebrauchsfertige, lösemittelfreie Kaltspachtelmasse auf Bitumenbasis als Abdichtungs- und Klebemittel.
- Anwendung:** Dickbeschichtung zum vorwiegend händischen Vorstreichen von Nahtflanken und Anschlüssen im Asphalteinbau „heiß an kalt“. Durch die Vorbehandlung mit **AQUABIT KSM** werden Fertignähte und Anschlüsse mit Bindemittel angereichert, was zu verbesserter Haftung und Abdichtung führt. Zur Abdichtung staub- und fettfreier erdberührter Flächen im Perimeterbereich Reinigung der verwendeten Geräte ist sofort nach Beendigung der Arbeit mit Wasser möglich.
- Verbrauch:** Nahtflanken und Anschlüsse: etwa 3-5 kg/m<sup>2</sup>. Als Abdichtung ca. 2 kg/m<sup>2</sup> und Lage, Klebepunkte ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup>.
- Trocknungsverhalten:** **AQUABIT KSM** ist eine wässrige, umweltfreundliche Dispersion ohne Lösemittel. Deshalb ist die aufgebrauchte Schicht vor dem endgültigen Abbinden wasserempfindlich und kann durch Regen abgewaschen werden. Nach dem Abbinden - entsprechend der Witterung und Saugfähigkeit des Untergrundes bis zu 24 Stunden - ist die Schicht gegen Wassereinwirkung dauerhaft widerstandsfähig.
- Eigenschaften:** **AQUABIT KSM** entwickelt keine gesundheitsschädigenden Dämpfe, kann also auch in geschlossenen Räumen problemlos angewendet werden. **AQUABIT KSM** ist frostempfindlich und darf weder bei Frost gelagert, noch auf gefrorenem Untergrund verarbeitet werden. **Achtung! Frostzerstörte Ware ist nicht mehr verwendbar!**
- Kenndaten:** Lösemittelfreie, nicht brennbare, ca. 20% ausgewählte mineralische Bestandteile enthaltende, Dispersion von Weichbitumen in Wasser. Spezifisches Gewicht: ca. 1,1
- Lieferform:** Gebinde zu 25 kg.
- Transport:** Unterliegt nicht den Bestimmungen des ADR/GGST.
- Hersteller:** PORR Bau GmbH BB&C Bereich Bitumen&Chemie 1110 Wien, 7. Haidequerstraße 1

Herstellung und Eigenüberwachung sind durch EN ISO 9001 zertifiziert

**Das zu diesem Produkt gehörende Sicherheitsdatenblatt ist unbedingt zu beachten!**

#### Produktlinie AQUABIT - lösemittelfrei

- Grund:** dünnflüssiger Voranstrich - händisch streichbar
- Nahtflankenbeschichtung:** dickflüssige polymermodifizierte Beschichtung maschinell spritzbar, händisch streichbar
- KSM:** hochviskose Bitumenspachtelmasse - händisch spachtelbar
- PSM:** hochviskose polymermodifizierte Bitumenspachtelmasse - händisch spachtelbar