



PORR Bau GmbH . BB&C Bereich Bitumen&Chemie
7.Haidequerstraße 1, 1110 Wien

Stand Jänner 2021

GUMBIT SPEZIAL

- Beschreibung:** Vergussmasse auf Basis von Straßenbaubitumen gemäß RVS 13.01.42
- Anwendung:** Zum Verfüllen von Rissen, Nähten und von Fugen auf Asphaltstraßen ab LK III
- Verarbeitung:** **GUMBIT SPEZIAL** in geeigneten Kochern bis zur Vergusstemperatur von 160°C aufschmelzen. Die Fugen sind vor dem Vergießen erforderlichenfalls aufzuweiten und mit Heißluft oder Pressluft zu reinigen. **GUMBIT SPEZIAL** ist dazu geeignet auch tiefe Risse, die bis zur unteren Tragschicht durchgehen, zu verfüllen, hierbei ist ein Absinken der Masse möglich, danach ist in einem zweiten Arbeitsgang bis zur Oberkante der Rissränder zu vergießen. Unmittelbar nach dem Vergießen sind die Fugen mit Steinmehl, Zement, Quarzsand, oder Gummigranulat abzustreuen, um die Anfangsgriffigkeit für den nachfolgenden Verkehr zu erhöhen.
- Eigenschaften:** **GUMBIT SPEZIAL** ist dauerplastisch und auch bei höheren Temperaturen verformungsfest. **GUMBIT SPEZIAL** weist gute Haftung an den Fugenrändern auf.
- Kenndaten:**
- | | |
|------------------------------|--|
| Spezifisches Gewicht: | ca. 1,50 |
| Erweichungspunkt R.K.: | ca. 85°C |
| Penetration: | ca. 40 ¹ / ₁₀ mm |
| Vergusstemperatur: | 160°C |
| Zulässige Aufheiztemperatur: | 190°C |
- Lieferform:** Gebinde zu 30 kg sowie in Faltpackungen zu 25 kg.
- Transport:** Unterliegt nicht den Bestimmungen der ADR/GGST.
- Hersteller:** PORR Bau GmbH BB&C Bereich Bitumen&Chemie 1110 Wien, 7. Haidequerstraße 1

Herstellung und Eigenüberwachung sind durch EN ISO 9001 zertifiziert

Das zu diesem Produkt gehörende Sicherheitsdatenblatt ist unbedingt zu beachten!