

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. SLA-TP-25800-230505

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

AC 11 deck 70/100, A1, GS

Sortennummer: 25800

Verwendungszweck(e):

ÖNORM EN 13108-1

Asphaltmischgut für die Herstellung von bituminösen Schichten
für die Verwendung beim Bau von Straßen, Flugplätzen und sonstigen Verkehrsflächen

Hersteller:

Salzburger-Lieferasphalt GmbH & Co OG

**Pass Luegstraße 12
5451 Sulzau-Tenneck**

Mischanlage Sulzau
Betriebsleiter: Johann Klabacher
**Pass Luegstraße 12
5451 Sulzau-Tenneck**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

Harmonisierte Norm:

ÖNORM EN 13108-1

Notifizierte Stelle(n):

Nr.: 0988

Konformitätsbescheinigung 0988-CPR-0500 für die werkseigene Produktionskontrolle - System 2+

Erklärte Leistung(en):

siehe Seite 2

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

05.Mai.23

Johann Klabacher, Betriebsleiter



Datum

Unterschrift

| Wesentliche Merkmale | Leistung | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|
| Bindemittelgehalt, löslich | M.-% | 5,2 | - 5,8 |
| Hohlraumgehalt Marshallprobekörper | V.-% | V_{min} 2,5 | - V_{max} 4,5 |
| Stabilität Marshallprobekörper | kN | KLF | |
| Fließwert Marshallprobekörper | mm | KLF | |
| Marshall-Quotient | kN/mm | KLF | |
| Fiktiver Hohlraumgehalt | Vol.-% | KLF | |
| Hohlraumfüllungsgrad | % | KLF | |
| Wasserempfindlichkeit | % | KLF | |
| Beständigkeit gegen bleibende Verformung <small>kleines Gerät, Verfahren B. maximale proportionale Spurrinnentiefe</small> | % | KLF | |
| Beständigkeit gegen bleibende Verformung <small>kleines Gerät, Verfahren B, maximale Spurbildungsrate</small> | mm/10 ³ Lastzyklen | KLF | |
| Bindemittelablauf | M.-% | KLF | |
| Bleibende Verformung-Eindringtiefe | mm | KLF | |
| Bleibende Verformung-max. Zunahme | mm | KLF | |
| Bleibende Verformung - max. dynamische Eindringtiefe | mm | KLF | |
| Affinität - Bedeckungsgrad | % | ≥ 80 | |
| Kornverlust | M.-% | KLF | |
| Brandverhalten | - | KLF | |
| Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen | % | KLF | |
| Treibstoffbeständigkeit auf Flugplätzen | - | KLF | |
| Beständigkeit gegen Enteisungsmittel | - | KLF | |
| Gestein-Bitumenaffinität auf Flugplätzen | % | - | |
| Qualitätsklasse gemäß RBV | | | |
| Temperaturgrenzen des Mischgutes | °C | 140 | - 180 |
| Korngrößenverteilung | | | |
| Anteil ≤ 45,0 mm | M.-% | KLF | |
| Anteil ≤ 31,5 mm | M.-% | KLF | |
| Anteil ≤ 22,4 mm | M.-% | KLF | |
| Anteil ≤ 16,0 mm | M.-% | KLF | |
| Anteil ≤ 11,2 mm | M.-% | 90 | - 100 |
| Anteil ≤ 8,0 mm | M.-% | 75 | - 87 |
| Anteil ≤ 5,6 mm | M.-% | KLF | |
| Anteil ≤ 4,0 mm | M.-% | KLF | |
| Anteil ≤ 2,0 mm | M.-% | 34 | - 46 |
| Anteil ≤ 0,5 mm | M.-% | 13 | - 25 |
| Anteil ≤ 0,063 mm | M.-% | 6,0 | - 10,0 |