LEISTUNGSERKLÄRUNG

M83-A1-AC1659B2W-210412

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttypes (Anm.: Asphaltmischgutsorte):

AC 16 deck 70/100, A5, G9, PSV40, RA10

---

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

M83-A1-AC1659B2W-210412

3.Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:

Asphaltbeton
für den Bau von Straßen und sonstigen Verkehrsflächen

Einschränkung des Verwendungszwecks: oberste Schicht bei gestellter Anforderung an das Brandverhalten

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

AME Asphaltmischwerk Ennshafen GmbH
Arthur-Porr-Straße 2, A-4020 Linz

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

HMA AME Ennshafen
Geschäftsführer: Ing. Stefan Knoll
Rheinstraße 1, A-4470 Enns

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V

System 1

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Zertifizierungsstelle Nr.: 1661
hat die Erstinspektion des Werkes und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Konformitätsbescheinigung 1661-CPR-0397 für die werkseigene Produktionskontrolle

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

harmonisierte technische Spezifikation gemäß ON EN 13108-1
siehe Seite 2

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

AME
AME Asphaltmischwerk Ennshafen
GmbH & Co KG
Arthur - Porr - Straße 2, 4020 Linz
UID-Nr. ATU75858056

Linz, 12.04.2021	Ing. Stefan Knoll, Geschäftsführer	
Ort und Datum der Ausstellung	*Name und Funktion*	*Unterschrift*

Wesentliche Merkmale		Leistung		
Bindemittelgehalt, löslich	M.-%	4,4	bis	5,0
			-	
Hohlraumgehalt Marshallprobekörper	V.-%	$B_{min3,0}$	–	KLF
Stabilität Marshallprobekörper	kN	$V_{min1,0}$	–	$V_{max3,0}$
Fließwert Marshallprobekörper	mm	KLF	–	KLF
Marshall-Quotient	kN / mm		KLF	
Fiktiver Hohlraumgehalt	V.-%		KLF	
Hohlraumauffüllungsgrad	%	KLF	–	KLF
Wasserempfindlichkeit	ITSR %		≥ 60	
Beständigkeit gegen bleibende Verformung, kleines Gerät, Verfahren B	WTS_{Luft} %		KLF	
	PRD_{Luft} %		KLF	
Bindemittelablauf	M.-%		KLF	
Bleibende Verformung - Eindringtiefe	mm	KLF	–	–
Bleibende Verformung - max. Zunahme	mm	–	–	–
Bleibende Verformung - max. dynamische Eindringtiefe	mm		–	
Affinität - Bedeckungsgrad	%		≥ 80	
Kornverlust	M.-%		–	
Brandverhalten	-		$A2_{fl}$ ohne weitere Brandausbreitung	
Widerstand gegen Abrieb d. Spikereifen	%		B_{fl} ohne weitere Brandausbreitung	
Treibstoffbeständigkeit auf Flugplätzen	-			
Beständigkeit gegen Enteisungsmittel	-		KLF	
Gestein-Bitumenaffinität auf Flugplätzen	%		–	
<u>Gefährliche Substanzen:</u> Das Asphaltmischgut entspricht der angegebenen Qualitätsklasse gemäß Tabelle 3 der Recycling-Baustoffverordnung BGBl II 290/2016.			Qualitätsklasse B-B	
Temperatur des Mischgutes	°C			
Korngrößenverteilung				
Anteil ≤ 45,0 mm	M.-%		KLF	
Anteil ≤ 31,5 mm	M.-%		KLF	
Anteil ≤ 22,4 mm	M.-%		100	
Anteil ≤ 16,0 mm	M.-%		90 - 100	
Anteil ≤ 11,2 mm	M.-%		74 - 86	
Anteil ≤ 8,0 mm	M.-%		63 - 75	
Anteil ≤ 5,6 mm	M.-%		50 - 62	
Anteil ≤ 4,0 mm	M.-%		41 - 53	
Anteil ≤ 2,0 mm	M.-%		29 - 41	
Anteil ≤ 1,0 mm	M.-%		19 - 31	
Anteil ≤ 0,5 mm	M.-%		12 - 24	
Anteil ≤ 0,25 mm	M.-%		9 - 20	
Anteil ≤ 0,063 mm	M.-%		6,0 - 10,0	