LEISTUNGSERKLÄRUNG

M83-A1-AC3214N2AB-210301

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttypes (Anm.: Asphaltmischgutsorte):

AC 32 bin PmB 45/80-65, H1, G4, RA10

---

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

M83-A1-AC3214N2AB-210301

3.Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:

Asphaltbeton
für den Bau von Straßen und sonstigen Verkehrsflächen

Einschränkung des Verwendungszwecks: oberste Schicht bei gestellter Anforderung an das Brandverhalten

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

AME Asphaltmischwerk Ennshafen GmbH & Co KG
Arthur-Porr-Straße 2, A-4020 Linz

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

HMA AME Ennshafen
Geschäftsführer: Ing. Stefan Knoll
4020 Linz, Arthur-Porr-Straße 2

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V

System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Zertifizierungsstelle Nr.: 1661
hat die Erstinspektion des Werkes und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Konformitätsbescheinigung 1661-CPR-0396 für die werkseigene Produktionskontrolle

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

harmonisierte technische Spezifikation gemäß ON EN 13108-1
siehe Seite 2

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

AME
AME Asphaltmischwerk Ennshafen
GmbH & Co KG
Arthur - Porr - Straße 2, 4020 Linz
UID-Nr. ATU75858056

Linz, 01.03.2021	Ing. Stefan Knoll, Geschäftsführer	
Ort und Datum der Ausstellung	*Name und Funktion*	*Unterschrift*

Wesentliche Merkmale		Leistung
Bindemittelgehalt, löslich	M.-%	3,3 bis 3,9
		-
Hohlraumgehalt Marshallprobekörper	V.-%	$B_{min3,0}$ – KLF
Stabilität Marshallprobekörper	kN	$V_{min4,0}$ – $V_{max6,0}$
Fließwert Marshallprobekörper	mm	KLF – KLF
Marshall-Quotient	kN / mm	KLF
Fiktiver Hohlraumgehalt	V.-%	KLF
Hohlraumauffüllungsgrad	%	KLF – KLF
Wasserempfindlichkeit	ITSR %	KLF
Beständigkeit gegen bleibende Verformung, kleines Gerät, Verfahren B	WTS_{Luft} %	0,10
	PRD_{Luft} %	$WTS_{Luftmax0,1}$
Bindemittelablauf	M.-%	$PRD_{Luftmax5,0}$
Bleibende Verformung - Eindringtiefe	mm	KLF – –
Bleibende Verformung - max. Zunahme	mm	– – –
Bleibende Verformung - max. dynamische Eindringtiefe	mm	–
Affinität - Bedeckungsgrad	%	≥ 80
Kornverlust	M.-%	–
Brandverhalten	-	KLF
Widerstand gegen Abrieb d. Spikereifen	%	KLF
Treibstoffbeständigkeit auf Flugplätzen	-	KLF
Beständigkeit gegen Enteisungsmittel	-	KLF
Gestein-Bitumenaffinität auf Flugplätzen	%	–
<u>Gefährliche Substanzen:</u> Das Asphaltmischgut entspricht der angegebenen Qualitätsklasse gemäß Tabelle 3 der Recycling-Baustoffverordnung BGBl II 290/2016.		Qualitätsklasse B-B
Temperatur des Mischgutes	°C	
Korngrößenverteilung		
Anteil ≤ 45,0 mm	M.-%	100
Anteil ≤ 31,5 mm	M.-%	90 - 100
Anteil ≤ 22,4 mm	M.-%	72 - 84
Anteil ≤ 16,0 mm	M.-%	62 - 74
Anteil ≤ 11,2 mm	M.-%	53 - 65
Anteil ≤ 8,0 mm	M.-%	46 - 58
Anteil ≤ 5,6 mm	M.-%	39 - 51
Anteil ≤ 4,0 mm	M.-%	33 - 45
Anteil ≤ 2,0 mm	M.-%	22 - 34
Anteil ≤ 1,0 mm	M.-%	14 - 26
Anteil ≤ 0,5 mm	M.-%	9 - 21
Anteil ≤ 0,25 mm	M.-%	7 - 19
Anteil ≤ 0,063 mm	M.-%	3,0 - 7,0