

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. MAL-TP-44032.30-240206

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

AC 22 trag 70/100, T2, G5, RA30

Sortennummer: 44032.30

Verwendungszweck(e):

ÖNORM EN 13108-1

Asphaltmischgut für die Herstellung von bituminösen Schichten
für die Verwendung beim Bau von Straßen, Flugplätzen und sonstigen Verkehrsflächen

Hersteller:

AMW Leopoldau GmbH & Co OG
Petritschgasse 11
1210 Wien

AMW Leopoldau
Betriebsleiter: Thorsten Geyer
Petritschgasse 11
1210 Wien

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

Harmonisierte Norm:

ÖNORM EN 13108-1

Notifizierte Stelle(n):

Nr.: 0988

Konformitätsbescheinigung 0988-CPR-0986 für die werkseigene Produktionskontrolle - System 2+

Erklärte Leistung(en):

siehe Seite 2

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

06. Feb 24
Datum

Thorsten Geyer, Betriebsleiter

Thorsten Geyer
Unterschrift

Digital signiert von Thorsten Geyer
DN: cn=Thorsten Geyer, o=AT, c=Held &
Franke Baugesellschaft m.b.H.,
ou=Gruppenleitung Bereich Wien/NÖ Nord -
Straßen-/Leitungsbau Strebersdorf,
email=Thorsten.Geyer@fh.at
Grund: Ich habe dieses Dokument überprüft
Datum: 2022.04.20 10:48:40 UTC

Wesentliche Merkmale		Leistung		
Bindemittelgehalt, löslich	M.-%	3,9	-	4,5
Hohlraumgehalt Marshallprobekörper	V.-%	V_{min} 2,0	-	V_{max} 4
Stabilität Marshallprobekörper	kN	KLF		
Fließwert Marshallprobekörper	mm	KLF		
Marshall-Quotient	kN/mm	KLF		
Fiktiver Hohlraumgehalt	Vol.-%	KLF		
Hohlraumfüllungsgrad	%	KLF		
Wasserempfindlichkeit	%	KLF		
Beständigkeit gegen bleibende Verformung kleines Gerät, Verfahren B, maximale proportionale Spurrinnentiefe	%	KLF		
Beständigkeit gegen bleibende Verformung kleines Gerät, Verfahren B, maximale Spurbildungsrate	mm/10 ³ Lastzyklen	KLF		
Bindemittelablauf	M.-%	KLF		
Bleibende Verformung-Eindringtiefe	mm	KLF		
Bleibende Verformung-max. Zunahme	mm	KLF		
Bleibende Verformung - max. dynamische Eindringtiefe	mm	KLF		
Affinität - Bedeckungsgrad	%	≥ 80		
Kornverlust	M.-%	KLF		
Brandverhalten	-	KLF		
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen	%	KLF		
Treibstoffbeständigkeit auf Flugplätzen	-	KLF		
Beständigkeit gegen Enteisungsmittel	-	KLF		
Gestein-Bitumenaffinität auf Flugplätzen	%	-		
Qualitätsklasse gemäß RBV		Qualitätsklasse B-B ^{a)}		
Temperaturgrenzen des Mischgutes		°C	140	- 180
Korngrößenverteilung				
Anteil ≤ 45,0 mm	M.-%	KLF		
Anteil ≤ 31,5 mm	M.-%	KLF		
Anteil ≤ 22,4 mm	M.-%	90	-	100
Anteil ≤ 16,0 mm	M.-%	76	-	88
Anteil ≤ 11,2 mm	M.-%	KLF		
Anteil ≤ 8,0 mm	M.-%	54	-	66
Anteil ≤ 5,6 mm	M.-%	KLF		
Anteil ≤ 4,0 mm	M.-%	KLF		
Anteil ≤ 2,0 mm	M.-%	26	-	38
Anteil ≤ 0,5 mm	M.-%	10	-	22
Anteil ≤ 0,063 mm	M.-%	5,5	-	9,5
^{a)} Das Asphaltmischgut entspricht der Qualitätsklasse B-B gemäß Anhang 2, Tabelle 3 der Recycling-Baustoffverordnung i.d.g. Fassung				