

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. VAM-TP-3171626BR2-240215

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**AC 16 trag 70/100, T2, G6, RA20**

**Sortennummer: 3171626BR2**

Verwendungszweck(e):

**ÖNORM EN 13108-1**

Asphaltmischgut für die Herstellung von bituminösen Schichten  
für die Verwendung beim Bau von Straßen, Flugplätzen und sonstigen Verkehrsflächen

Hersteller:

**VAM Parndorf**  
**Vereinigte Asphaltmischwerke Ges.m.b.H. & CO KG**  
**Neudorferstraße**  
**7111 Parndorf**

**Werk Parndorf**  
Betriebsleiter: Thomas Bleich  
**Neudorferstraße**  
**7111 Parndorf**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 2+**

Harmonisierte Norm:

**ÖNORM EN 13108-1**

Notifizierte Stelle(n):

**Nr.: 0988**

**Konformitätsbescheinigung 0988-CPR-0474 für die werkseigene Produktionskontrolle - System 2+**

Erklärte Leistung(en):

**siehe Seite 2**

*Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.*

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

15. Feb 24  
Datum

Thomas Bleich, Betriebsleiter



Unterschrift

| Wesentliche Merkmale                                                                                                                              |                                  | Leistung                          |     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----|-------------|
| Bindemittelgehalt, löslich                                                                                                                        | M.-%                             | 4,3                               | -   | 4,9         |
| Hohlraumgehalt Marshallprobekörper                                                                                                                | V.-%                             | $V_{min}$ 3,0                     | -   | $V_{max}$ 5 |
| Stabilität Marshallprobekörper                                                                                                                    | kN                               | KLF                               |     |             |
| Fließwert Marshallprobekörper                                                                                                                     | mm                               | KLF                               |     |             |
| Marshall-Quotient                                                                                                                                 | kN/mm                            | KLF                               |     |             |
| Fiktiver Hohlraumgehalt                                                                                                                           | Vol.-%                           | KLF                               |     |             |
| Hohlraumfüllungsgrad                                                                                                                              | %                                | KLF                               |     |             |
| Wasserempfindlichkeit                                                                                                                             | %                                | KLF                               |     |             |
| Beständigkeit gegen bleibende Verformung<br>kleines Gerät, Verfahren B, maximale proportionale Spurrinnentiefe                                    | %                                | KLF                               |     |             |
| Beständigkeit gegen bleibende Verformung<br>kleines Gerät, Verfahren B, maximale Spurbildungsrate                                                 | mm/10 <sup>3</sup><br>Lastzyklen | KLF                               |     |             |
| Bindemittelablauf                                                                                                                                 | M.-%                             | KLF                               |     |             |
| Bleibende Verformung-Eindringtiefe                                                                                                                | mm                               | KLF                               |     |             |
| Bleibende Verformung-max. Zunahme                                                                                                                 | mm                               | KLF                               |     |             |
| Bleibende Verformung - max. dynamische Eindringtiefe                                                                                              | mm                               | KLF                               |     |             |
| Affinität - Bedeckungsgrad                                                                                                                        | %                                | ≥ 80                              |     |             |
| Kornverlust                                                                                                                                       | M.-%                             | KLF                               |     |             |
| Brandverhalten                                                                                                                                    | -                                | KLF                               |     |             |
| Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen                                                                                                         | %                                | KLF                               |     |             |
| Treibstoffbeständigkeit auf Flugplätzen                                                                                                           | -                                | KLF                               |     |             |
| Beständigkeit gegen Enteisungsmittel                                                                                                              | -                                | KLF                               |     |             |
| Gestein-Bitumenaffinität auf Flugplätzen                                                                                                          | %                                | -                                 |     |             |
| Qualitätsklasse gemäß RBV                                                                                                                         |                                  | Qualitätsklasse B-B <sup>a)</sup> |     |             |
| Temperaturgrenzen des Mischgutes                                                                                                                  |                                  | °C                                | 140 | - 180       |
| Korngrößenverteilung                                                                                                                              |                                  |                                   |     |             |
| Anteil ≤ 45,0 mm                                                                                                                                  | M.-%                             | KLF                               |     |             |
| Anteil ≤ 31,5 mm                                                                                                                                  | M.-%                             | KLF                               |     |             |
| Anteil ≤ 22,4 mm                                                                                                                                  | M.-%                             | KLF                               |     |             |
| Anteil ≤ 16,0 mm                                                                                                                                  | M.-%                             | 90                                | -   | 100         |
| Anteil ≤ 11,2 mm                                                                                                                                  | M.-%                             | 76                                | -   | 88          |
| Anteil ≤ 8,0 mm                                                                                                                                   | M.-%                             | 65                                | -   | 77          |
| Anteil ≤ 5,6 mm                                                                                                                                   | M.-%                             | KLF                               |     |             |
| Anteil ≤ 4,0 mm                                                                                                                                   | M.-%                             | KLF                               |     |             |
| Anteil ≤ 2,0 mm                                                                                                                                   | M.-%                             | 31                                | -   | 43          |
| Anteil ≤ 0,5 mm                                                                                                                                   | M.-%                             | 12                                | -   | 24          |
| Anteil ≤ 0,063 mm                                                                                                                                 | M.-%                             | 5,9                               | -   | 9,9         |
| <sup>a)</sup><br>Das Asphaltmischgut entspricht der Qualitätsklasse B-B gemäß Anhang 2, Tabelle 3 der Recycling-Baustoffverordnung i.d.g. Fassung |                                  |                                   |     |             |